

OSB 内装用パネル

Oriented Strand Board

〒136-0082 東京都江東区新木場1-6-3
TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

- ☆ 原料は北米の広大な内陸部に群生している、短期的に再生するアスペン(Populus属)等の小径木を無駄なく利用しています。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の認定を受け、健康にも環境にもやさしい製品です。
- ☆ OSBはアスペンの薄く細長い木片に方向性を与え、表面層の2層は同方向、内側の2層は表面と直交するように配列されています。この4層の配列がOSBの面材としての強度と寸法の安定性を高めています。

☆ OSB内装用パネルの種類

- ① 両面サンダー：構造用OSBパネルを両面研磨、研磨により生まれる独特の模様と、厚みの精度があり、内装・家具等に適した両面仕上げのパネルです。研磨により木片の生地が現れるので用途・デザインに応じた塗装をお勧めします。
- ② ノースタンプ：構造用OSBパネルからスタンプ(等級・製造工場の表示)や、端部のエッジシーリング塗装を一切なくしたパネルです。木片の重なりによるダイナミックな模様と、圧倒的な経済性が特徴です。
 表面仕上げ = 片面は比較的スムーズな艶のある仕上げ、片面はラフなメッシュ仕上げです。好みによりどちらの面も使用できます。また接着剤にワックスが含まれており、手垢が付きにくい為、塗装なしでも使用できます。
 注意事項 = ノースタンプは厚みの精度はあまりなく、厚み9.5mmタイプの小口部分は実寸10.5mm～11mmあります。サンプルで事前にご確認ください。

☆ OSB内装用パネル使用上の注意点



- 耐水性のフェノール接着剤を使用しておりますが、常時水分にさらされる場所での使用には適しておりません。
- OSBは保管時に生ずる若干の反り・たわみ・へこみ(梱包の鉄バンドのくい込み)等のある材も混入することがございます。ご採用の際は施工実面積より多めの積算を、また切り回しによる施工をお願いします。
- 壁面施工の際は季節に応じて、パネルとパネルの隙間(0.5～2mm)を開ける季節調整をお勧めします。

☆ 製品データー

- 製造者：Ainsworth Engineered Canada LP (グラント プレイリー工場 アルバート州 カナダ = JAS認定工場)
- 輸出版売元：INTEREX FOREST PRODUCT LTD
- ホルムアルデヒド放散量 = 0.05mg/L以下(F☆☆☆☆、大臣認定MFN-0081)**
- 比重 = 0.64平均(約640kg/m³)

☆ OSB 内装用パネル 在庫品一覧

2011年 5月現在

品名	厚 × 幅 × 長 mm	等級 / 仕上げ	設計価格	サンプル画像
OSBインテリア 3x6 両面サンダー	8 × 910 × 1820mm (8mm x 3' x 6')	non-JAS/no Stamps サンダー/no Edge Seal	2,200 円 / 枚 (1,328円 / M ²)	
OSBインテリア 3x9 両面サンダー	8 × 910 × 2730 mm (8mm x 3' x 9')	non-JAS/no Stamps サンダー/no Edge Seal	3,400 円 / 枚 (1,369円 / M ²)	
OSBノースタンプ 4x8 ノースタンプ(サンダーなし)	9 × 1220 × 2440mm (9mm x 4' x 8')	JAS/no Stamps スムーズ&ラフ/no Edge Seal	2,500 円 / 枚 (840円 / M ²)	
OSBノースタンプ 3x8 ノースタンプ(サンダーなし)	9 × 910 × 2440mm (9mm x 3' x 8')	JAS/no Stamps スムーズ&ラフ/no Edge Seal	2,000 円 / 枚 (901円 / M ²)	

- ノースタンプ…片面=スムーズ(艶有り) 片面=ラフ(メッシュ仕上げ)
- 在庫品の種類、設計価格は予告なく変更することがあります、予めご了承ください。
- 表面の仕上がり具合はカットサンプルでご確認ください。 詳細につきましてはお問い合わせください。