

時と共に愛着が湧く 無垢フローリングの魅力です

- **原料**
 欧州赤松(北欧パイン) : マツ科 マツ属 (Pinus) 硬松類
 スウェーデン産
 SFC(森林管理審議会)に認証された森林の木材を使用しています。
- **表面仕上げ**
 工場塗装済み製品 = ライ・オイル・ワックス仕上げ
 環境に優しいFAXE 社製品
- **床暖房**
 シリアン パインフローリングは床暖房との併用にも最適です。
- **製造者**
 シリアン ウッド プロダクツ AB
 (SILJAN Wood Products AB) Sweden



- **施工の注意点** (www.siljan.com 参照)
 - ・製品は含水率 8% (+-2%) で密閉梱包されていますので、施工直前に開梱してください。
 - ・床下・下地が湿っている場合、床材が急激に吸湿してカッピングを起こすことがあります。
 - ・床下・下地の乾燥具合は入念にご確認ください。
 - ・フローリング用の釘またはビスで施工し、縦継ぎサネにのみ接着剤の使用をお勧めします。
- **メンテナンス**
 FAXE Soap (ファクゼソープ) をお勧めします。
 悪臭を分解する働き、自浄作用、また抗菌作用等があります。
 一般的な洗剤製品はお薦めできません。

製品番号	寸法	表面仕上 (工場塗装)	設計価格
在庫僅少に付き、 RP1411FL	お問い合わせください 14 mm × 110 mm × 3530 / 3830 / 4130 mm (8 枚入/束)	LYE & OIL & WAX	5,800 円/m ²
RP2518FL	25 mm × 183 mm × 3830 mm (5 枚入/束)	LYE & OIL & WAX	8,300 円/m ²



使用面



エンドマッチ加工
(全商品)



ウラジャクリ